

Rustfrie filterrør for vannbrønner

Debes rustfrie filterrør leveres med kontinuerlige slisser. De leveres som standard i AISI 304 (SS 2333) kvalitet. Kan også leveres i AISI 316 (SS 2343) kvalitet.

Standarddimensjoner på stendere er på 3mm med profiltråd 2,2x3,2mm.

Filterrørene finnes i dimensjonene 62 - 800mm i ytterdiameter og med maks lengde på 6 meter.

For dypere brønner eller der hvor det er krav om kollapstrykk eller strekkfasthet leveres filterene med standard diameter på 4,5mm eller 6mm.



Filterrør i AISI 304 (SS 2333)

Art. nr	For ODEX	Dim. mm	Lengde m	Slisse mm	Profil	Stendere Antall x diam.	Kollapstrykk Min. bar	Strekkfasthet tonn	Kapasitet l/s/m
1801 120	115	109 x 98	1	0,20	2,2 x 3,2	20 x 3	10	5,0	1,0
1801 150	"	"	1	0,50	"	"	10	"	1,9
1801 175	"	"	1	0,75	"	"	10	"	2,6
1801 100	"	"	1	1,00	"	"	10	"	3,2
1801 220	"	"	2	0,20	"	"	10	"	1,0
1801 250	"	"	2	0,50	"	"	10	"	1,9
1801 275	"	"	2	0,75	"	"	10	"	2,6
1801 200	"	"	2	1,00	"	"	10	"	3,2
1804 120	140	134 x 121	1	0,20	2,2 x 3,2	23 x 3	10	6,0	1,3
1804 150	"	"	1	0,50	"	"	10	"	2,3
1804 175	"	"	1	0,75	"	"	10	"	3,2
1804 100	"	"	1	1,00	"	"	10	"	3,9
1804 220	"	"	2	0,20	"	"	10	"	1,3
1804 250	"	"	2	0,50	"	"	10	"	2,3
1804 275	"	"	2	0,75	"	"	10	"	3,2
1804 200	"	"	2	1,00	"	"	10	"	3,9
1806 120	165	161 x 148	1	0,20	2,2 x 3,2	27 x 3	10	7,0	1,5
1806 150	"	"	1	0,50	"	"	10	"	2,8
1806 175	"	"	1	0,75	"	"	10	"	3,9
1806 100	"	"	1	1,00	"	"	10	"	4,7
1806 220	"	"	2	0,20	"	"	10	"	1,5
1806 250	"	"	2	0,50	"	"	10	"	2,8
1806 275	"	"	2	0,75	"	"	10	"	3,9
1806 200	"	"	2	1,00	"	"	10	"	4,7
1809 175		219 x 203	1	0,75	2,1 x 3,5	38 x 4	8,0	16,8	5,3
1809 100		"	1	1,0	"	"	7,4	"	6,5
1809 115		"	1	1,5	"	"	6,4	"	8,3
1809 275		"	2	0,75	"	"	8,0	"	5,3
1809 200		"	2	1,0	"	"	7,4	"	6,5
1809 215		"	2	1,5	"	"	6,4	"	8,3