

# UVMMax

UVMMax er et system med høy brukervennlighet og sikkerhet for sluttbruker. Det kompakte UV- systemet sparer installasjonsplass og gjør installasjonen lettere. UVMMax bruker bare en enkel lampe med høy UV- intensitet, noe som gir sikker desinfeksjon og reduserer utgifter ved lampeskift. Dette filteret har også evnen til å opprettholde full lampeeffekt selv om variasjoner i spenningen oppstår. Med nedtellingstaker for antall dager som er igjen, oppdages behovet for lampeskift lett. UVMMax gir brukeren størst mulig brukervennlighet og driftssikkerhet for lavest mulig kostnad.

Når vannet passerer igjennom UV- lyset uskadeliggjøres bakterier og virus. Dette skjer uten tilsetning av kjemikalier. Lampen må byttes ca hvert år. I modellene UVMMax D- F medfølger det en timeteller og varsel for lampeskift.

- Enkel installasjon
- Minimalt med vedlikehold
- Alarm ved defekt lampe
- Rustfritt kammer
- Arbeidstrykk 2– 6 bar



Type	Maks kapasitet l/ min	Effekt W	Mål Kammer cm	Mål Panel cm	Tilkobling Utv.
UVMMax A	11	14	37*7	7*8	G 10
UVMMax B	19	25	37*10	22*15	G 20
UVMMax C	53	40	52*10	22*15	G 20
UVMMax D	53	40	52*10	22*15	G 20
UVMMax E	106	70	76*10	22*15	G 25
UVMMax F	178	110	112*10	22*15	G 25